Master Link Assembly

Product information

Can be use with chains and wire ropes.

For 3 or 4 legs slings

Material: Alloy steel
Marking: According to standard
Finish: Painted
Standard: EN 1677-4

Safety factor: 4:1
Grade: 8

Part Code	WLL ton	Chain 3 and 4 legs	A mm	B mm	Ø D mm	a mm	b mm	Ø d	Weight kg	Delivery time
20005	2.7	6	120	70	16	100	60	13	1.2	2
20076	3.5	7	135	75	18	100	60	16	1.8	2
1886	8	8/10	150	90	22	120	70	18	2.9	15
20078	9	-	170	95	25	120	70	20	3.9	15
7670	11.2	13	200	120	28	120	70	20	4.9	15
42459	13	-	200	120	30	135	75	22	6	15
7671	17.6	16	250	150	36	135	75	25	9.6	2
16624	20	-	250	150	38	170	95	28	12.6	15
20074	27	18/20	280	170	45	200	120	33	19.7	15
42460	32	22	300	200	45	200	120	36	22.5	15
14081	40	32	300	200	50	150	90	38	24.5	15
21992	50	26	300	200	55	150	90	38	28	15
3	60		350	200	58	150	90	42	34.6	15
14078	80	32	400	250	70	300	150	55	74.7	15
14079	100	-	400	250	80	300	150	58	92.4	15

Blueprint