


Pad Eyes Type S

Product information

General:
- Certificates S355J2G3, EN 10204 3.1 supplied as standard
- T≥ 75% of inside width of shackle.
- H≤ 106% of diameter of pin.

Part Code	WLL ton	Diameter mm	Type No.	Shackle size	L mm	A mm	Ø H mm	R mm	t mm	T mm	Weight kg	Delivery time
11.4453001000S	1	9 - 10	S	3/8	76	32	11.5	26	14	14	0.3	15
11.4453001500S	1.5	9 - 10	S	7/16	90	32	13.5	32	15	15	0.5	15
11.4453002000S	2	12 - 13	S	1/2	100	38	17	35	18	18	0.7	15
11.4453003250S	3.25	19	S	5/8	115	45	20	38	22	22	1.5	15
11.4453004750S	4.75	19	S	3/4	140	51	23	45	25	25	2	15
11.4453006500S	6.5	25 - 26	S	7/8	150	57	26	51	30	30	3	15
11.4453008500S	8.5	25 - 26	S	1	180	64	29.5	64	35	35	5	15
11.4453009500S	9.5	25 - 26	S	1 1/8	203	76	33.5	76	40	40	7.5	15
11.4453012000S	12	32	S	1 1/4	216	83	37	83	45	45	10	15
11.4453013500S	13.5	32	S	1 3/8	228	89	40	89	30	50	10	15
11.4453017000S	17	35	S	1 1/2	280	140	44	102	40	50	18	15
11.4453025000S	25	41 - 42	S	1 3/4	305	140	53	121	40	60	23	15
11.4453035000S	35	51	S	2	356	153	60	133	50	70	35	15
11.4453055000S	55	63 - 64	S	2 1/2	482	165	74	152	50	90	55	15
11.4453085000S	85	76 - 77	S	3	559	203	87	178	60	110	90	15
11.4453120000S	120	95 - 96	S	3 1/2	711	254	100	229	70	120	170	15
11.4453150000S	150	102	S	4	813	280	114	254	80	150	250	15

Blueprint

