Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille à axe dynamométrique

Informations du produit



- Capacité de 3.25 à 400 tonnes (capacité allant jusqu'à 1000 tonnes sur étude).
- IP65 (IP67) sur commande.
- Plage de température : -20°C à +70°C.
- Tolérance : +/- 1%.
- Manille en acier carbone haute résistance.
- Facile à installer, reliée par câble au boîtier afficheur.
- La nouvelle génération de manilles à axe dynamométrique inclut une bobine de centrage, afin d'assure un parfait positionnement de la charge.

La manille à axe dynamométrique propose 3 types de lecture :

- Via une télécommande sans fil
- Via un logiciel
- Via bluetooth

(En cas de demande de prix, veuillez nous préciser le type de lecture)

... *En savoir plus*

Coefficient de sécurité: 5:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille à axe dynamométrique

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Résolution kg	A mm	ØB mm	C mm	D mm	E mm	H mm	L mm	N mm	P mm	Poids (kg)
423500330160	WLS3,25T	3,25	5	26,9	19,1	56,9	16	42,9	106	127,1	17,5	143	2,8
423500650160	WLS6,5T	6,5	5	36,6	25,4	79,7	22,4	58	148	156,5	24,6	173	3,2
423501200160	WLS12T	12	10	51,5	35,1	113	31,8	82,5	210	196	35,1	218	8
423502500160	WLS25T	25	20	73	51	170	44,5	127	313	281	57	293	18
423505500160	WLS55T	55	50	82,5	57	189,5	51	164	348	306	61	317	25

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés