

Peson pour fonderie KGW

Informations du produit



Ce peson a été développé spécialement pour des applications extrêmes en fonderie. Il peut lever des matériaux ayant des températures atteignant jusqu'à 1600°C.

Ce peson est résistant aux chocs, polyvalent dans son utilisation et peut être complété par divers accessoires (en option).

Caractéristiques de ce peson pour fonderie :

- Fonction de vitesse de coulée (kg/sec) - simplifie les processus de travail
- Crochets et manilles de haute qualité et approuvés
- Arrêt automatique
- Cellule de charge à jauge de contrainte de haute qualité et stable à long terme en tant que capteur de charge
- Conceptions spéciales possibles (réduction de la hauteur, crochets spéciaux, adaptations spécifiques aux grues, etc.)
- Classe de protection IP 54

Équipée de :

- Protection thermique
- Protection intégrée contre les surcharges
- Télécommande infrarouge
- Batterie à charge rapide (12V/14,4Ah) avec une autonomie jusqu'à 120h
- Chargeur

Options :

- Télédatsa
- Boîte USB
- Contrôle de la balance

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: de -20°C à +50°C

Norme: EN 13155

Coefficient de sécurité: 5:1

Peson pour fonderie KGW

Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 423500100340 | 1 | 597 | 150 | 390 | 50 | 40 | 45 | 188 | 46 | - | 640 | 97 |
| 423500200340 | 2 | 597 | 150 | 390 | 50 | 40 | 45 | 188 | 46 | - | 640 | 97 |
| 423500500340 | 5 | 597 | 150 | 390 | 50 | 40 | 45 | 188 | 46 | - | 640 | 97 |
| 423501000340 | 10 | 568 | 150 | 390 | 64 | 61 | 75 | 138 | 46 | - | 640 | 103 |
| 423502000340 | 20 | 852 | 232 | 558 | 89 | 78 | 85 | 177 | 52 | - | 873 | 268 |
| 423503000340 | 30 | 852 | 232 | 558 | 89 | 78 | 85 | 177 | 52 | - | 873 | 268 |
| 423505000340 | 50 | 845 | 250 | 558 | 150 | 99 | 138 | 262 | 150 | 245 | 1023 | 660 |
| 423510000340 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 423515000340 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 423520000340 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 |