

## Manchon cuivre TCU Talurit®

### Informations du produit



Le manchon cuivre TCU est destiné aux élingues câbles inox pour éviter la corrosion galvanique.

Le manchonnage du manchon TCU nécessite une pression d'environ 25% plus importante que pour le manchon T en aluminium.

**Note :**

Nous ne garantissons pas la résistance des élingues faites avec des manchons en cuivre pour des activités de levage.

Dimensions : du calibre 1 jusqu'à 30 mm

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Cuivre.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 13411-3

**Note:** Norme EN13411-3 ou similaire. Le diamètre et la longueur correspondent aux données après manchonnage. Vous trouverez ci-dessous la fiche technique du produit du fabricant pour vous guider dans le choix des dimensions.

## Manchon cuivre TCU Talurit®

### Données techniques

Réf.	Taille du manchon	Longueur mm
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18
120100450240	4,5	20
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100650240	6,5	29
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54