

Manchon aluminium UM Talurit®



Informations du produit

Le manchon en aluminium UM répond à la norme EN 13411-3 et à la norme européenne (FSET).

Applications :

Le manchon UM peut être utilisé dans les applications courantes, avec des câbles en acier clair ou galvanisé jusqu'à un facteur de remplissage de 0,60 et une classe 1960. Les câbles peuvent être croisés ou Lang. Pour les câbles métalliques à âme textile d'un diamètre supérieur à 60 mm, la classe maximale du câble est 1960. Les câbles doivent être conformes à la norme EN 12385-4 et 5.

Note :

un même diamètre, le manchon UM devient plus petit après manchonnage que le manchon T. Pour des raisons économiques, le manchon UM peut être utilisé comme alternative au manchon T pour des câbles métalliques avec une classe allant jusqu'à 1960 inclus.

Pour câbles galvanisés ou clairs jusqu'à 1960 N/mm²

Norme : EN 13411-3.

Dimensions : du calibre 9 jusqu'à 90 mm

Marquage: Selon la norme, Aluminium.

Norme: EN 13411-3

except rope type range

Note: Le diamètre et la longueur sont après le manchonnage. Vous trouverez ci-dessous la fiche technique du produit du fabricant pour vous guider dans le choix des dimensions.

Réf.	Taille du manchon mm	Longueur mm
120100900120	9	36