



Pince à tôle articulée levage STSU

Informations du produit



Informations générales : Pour le levage et le transport de plaques d'acier de toutes positions (horizontale, verticale, de côté), manille de levage articulée. La pince à tôle articulée levage TSU/STSU/TSU-R est équipée d'un mécanisme de sécurité pour s'assurer que la pince ne glisse pas lorsque la force de levage est appliquée et lorsque la charge est abaissée. La pince est verrouillée en position fermée et ouverte.

Coefficient de sécurité : 5

Type STSU : grande ouverture

Marquage: Limite de charge de travail, capacité de la mâchoire, marquage CE.

Finition: Peinture jaune

Note: Charge minimum est de 10% de CMU

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	Code	CMU Tonnes	Ouverture mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Poids (kg)	Délai
16.01856200	6 STSU	6	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24	15
16.01856300	7.5 STSU	7,5	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30	15
16.01855305	9 STSU	9	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31	15
16.01856401	12 STSU	12	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45	15
16.01966150	15 STSU	15	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78	15
16.01966200	20 STSU	20	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	15
16.01966250	25 STSU	25	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	15
16.01966300	30 STSU	30	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,5	15

Dimensions

