



Dynamomètre Dynafor™ LLX2

Informations du produit



- Afficheur amovible avec liaison sans fil d'une portée de 80m en champs libres
- Homologation radio mondiale 2.4 GHz
- Afficheur interchangeable
- Association possible de plusieurs capteurs et afficheurs.
- Résistant aux chocs et intempéries
- Accessoires d'accrochage variés
- IP66 pour le capteur (IP67 en option), IP54 pour l'afficheur.
- Option : Liaison PC via le port USB de l'afficheur

Réf.	CMU Tonnes	Type	Précision 0,1 % daN	Increment daN	Max. display daN	Radio range m	RF technology GHz	Poids (kg)	Délai
16.50108109	0,5	LLX2 0.5	0,5	0,1	550	80	2,4	2,3	15
16.50108119	1	LLX2 1	1,0	0,2	1	80	2,4	2,3	15
151954	2	LLX2 2	2,5	0,5	2,2	80	2,4	2,3	15
147523	3,2	LLX2 3.2	2,5	0,5	3,52	80	2,4	2,3	15
149187	5	LLX2 5	5,0	1,0	5,5	80	2,4	3,35	15
16.50108159	6,3	LLX2 6.3	5,0	1,0	6,93	80	2,4	3,35	15
158814	10	LLX2 10	10	2,0	11	80	2,4	6,45	15

