



Crochet raccourcisseur à chape 8-042

Informations du produit

Ce produit est un crochet raccourcisseur à chape de grade 80

- Test de charge d'épreuve à 2,5 x CMU avec certification pour chaque lot fabriqué.
- Résistance à la fatigue jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C

Finition: Peint en rouge

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	F mm	H mm	K mm	L mm	P mm	Poids (kg)
401300110940	6	1,12	7	25	16	41	79	7	0,2
401300200940	7-8	2	9	30	25	55	93	10	0,3
401300320940	10	3,15	12	41	35	77	128	13	0,8
401300530940	13	5,3	15	53	42	97	152	16	1,6
401300800940	16	8	17	58	45	102	180	20	2,8
401301250940	18-20	12,5	23	98	54	124	217	23	4,8

Dimensions

