Crochet raccourcisseur à oeil 8-041

Informations du produit

Crochet grade 80

- Test de charge d'épreuve à 2,5 x CMU avec certification pour chaque lot fabriqué.
- Résistance à la fatigue jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme, taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.
Plage de température d'utilisation: De -40ºC à +200°C
Finition: Peint en jaune
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 8

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Poids (kg)
401300110930	6	1,12	13	30	8	51	8	0,2
401300200930	7-8	2	15	30	9	60	10	0,3
401300320930	10	3,15	20	41	13	84	13	0,6
401300530930	13	5,3	25	52	15	102	16	1,4
401300800930	16	8	30	57	20	114	20	2,3
401301250930	18-22	12,5	36	73	24	132	23	3,9
401301500930	22	15	38	70	26	165	26	4,7
401302120930	26	21,2	41	100	32	187	29	9,9
401303150930	32	31,5	61	127	40	230	37	21,4

Dimensions