# Crochet raccourcisseur à oeil 8-041

**Informations du produit**

## Crochet grade 80

- Test de charge d'épreuve à 2,5 x CMU avec certification pour chaque lot fabriqué.
- Résistance à la fatigue jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.

**Matériau:** Acier allié trempé et revenu.
**Marquage:** Selon la norme, taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.
**Plage de température d'utilisation:** De -40ºC à +200°C
**Finition:** Peint en jaune
**Norme:** EN 1677-1

**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 8

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU Tonnes | A mm | F mm | G mm | K mm | P mm | Poids (kg) | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167084 | 6 | 1,12 | 13 | 30 | 8 | 51 | 8 | 0,2 | 2 |
| 167782 | 7-8 | 2 | 15 | 30 | 9 | 60 | 10 | 0,3 | 15 |
| 11.208-041-10 | 10 | 3,15 | 20 | 41 | 13 | 84 | 13 | 0,6 | 15 |
| 11.208-041-13 | 13 | 5,3 | 25 | 52 | 15 | 102 | 16 | 1,4 | 15 |
| 11.208-041-16 | 16 | 8 | 30 | 57 | 20 | 114 | 20 | 2,3 | 15 |
| 11.208-041-20 | 18-22 | 12,5 | 36 | 73 | 24 | 132 | 23 | 3,9 | 15 |
| 11.208-041-22 | 22 | 15 | 38 | 70 | 26 | 165 | 26 | 4,7 | 15 |
| 11.208-041-26 | 26 | 21,2 | 41 | 100 | 32 | 187 | 29 | 9,9 | 15 |
| 11.208-041-32 | 32 | 31,5 | 61 | 127 | 40 | 230 | 37 | 21,4 | 15 |

## Dimensions