Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre vissée

Informations du produit



La manille lyre vissée est fabriquée en acier C15 estampé avec une finition zingué blanc.

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

Si vous souhaitez d'autres dimensions, veuillez nous contacter !

... *En savoir plus*

Matériau: Acier C15 estampé
Marquage: Marqué CE, Diamètre, CMU, fabricant, numéro de lot
Finition: Zingué blanc

Coefficient de sécurité: 5:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre vissée

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	C mm	D mm	E mm	G mm	L mm	Poids kg/100pc
420100011142	0,1	8	10	5	5	15	20	2
420100021140	0,16	12	12	6	6	18	24	3
420100031140	0,25	15	16	8	8	24	32	7
420100041140	0,4	18	20	10	10	30	38	13
420100061140	0,63	22	24	12	12	36	50	23
420100081140	0,8	25	28	14	14	42	56	37
420100101140	1	28	32	16	16	48	64	56
420100131140	1,3	35	36	18	18	54	72	78
420100161140	1,6	38	40	20	20	60	80	108
420100201140	2	44	49	22	22	66	85	155
420100251140	2,5	50	57	25	25	75	95	221
420100321140	3,15	54	58	28	27	81	110	298
420100401140	4	68	64	32	31	93	120	417
420100501140	5	75	80	41	38	115	155	770

© Novembre 2026 - Tous droits réservés