



Elingue ronde Extreema® XS

Informations du produit

L'élingue ronde Extreema® XS est une élingue compacte à haute résistance, conçue pour les opérations de levage dans des espaces confinés ou restreints. Elle est utilisée lorsque les élingues traditionnelles sont trop volumineuses ou nécessitent des accessoires de levage plus importants. Fabriquée en HMPE, elle combine une CMU élevée avec un faible diamètre, permettant un levage efficace et maîtrisé dans les environnements exigus.

CMU : De 3 tonnes à 20 tonnes

Longueurs : De 0.5 mètre à 16 mètres (les modèles 15 tonnes /20 tonnes peuvent être fabriqués jusqu'à 65 mètres).

Quand faut-il choisir ce produit ?

- Pour le levage dans des espaces confinés avec un faible dégagement.
- Pour les applications nécessitant une compatibilité avec des manilles standard.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- le diamètre permet le levage dans des zones restreintes ou difficiles d'accès.
- Le ratio D de 1:1 autorise l'utilisation avec des manilles lyres standard.
- La construction en HMPE offre une grande résistance pour un poids réduit.
- Le faible poids facilite le transport, la manutention et le stockage.
- La gaine sans couture améliore la durabilité et prolonge la durée de vie en service.

Matériau: HMPE

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +70°C

Norme: EN 1492-2

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur
340500300050030	0,5	3	Jaune

340500300080030	0,75	3	Jaune
340500300100030	1	3	Jaune
340500300150030	1,5	3	Jaune
340500300200030	2	3	Jaune
340500300250030	2,5	3	Jaune
340500300300030	3	3	Jaune
340500300400030	4	3	Jaune
340500300500030	5	3	Jaune
340500500050030	0,5	5	Rouge
340500500100030	1	5	Rouge
340500500150030	1,5	5	Rouge
340500500200030	2	5	Rouge
340500500250030	2,5	5	Rouge
340500500300030	3	5	Rouge
340500500400030	4	5	Rouge
340500500500030	5	5	Rouge
340500500600030	6	5	Rouge
340501000150030	1,5	10	Orange
340501000200030	2	10	Orange
340501000300030	3	10	Orange
340501000400030	4	10	Orange
340501000500030	5	10	Orange
340501000050030	0,5	10	Orange