


Grue à tour



camion grue



Grue portique



Verotop E

Informations du produit



Câble antigiratoire

Informations générales

Le Verotop E est un câble souple antigiratoire avec des torons extérieurs compactés.

Caractéristiques

- Entièrement lubrifié et disponible en finition acier galvanisé ou acier clair.
- C'est un câble très souple
- Il doit être utilisé avec émerillon.
- Il possède une résistance à la rupture élevée et une très bonne résistance à la force d'écrasement du tambour

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres RCN.23-2.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.7

Tolérance Ø: +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm	Section (mm ²)	Rupture min. kN 1960 N/mm ²	Rupture min. kN 2160 N/mm ²	Poids kg/100m
01.B47VPE080G	8	35	55.2	60.2	31
01.B47VPE090G	9	45	69.8	76.2	39

01.B37VPE100G	10	55	86.2	94.1	48
01.B37VPE110G	11	67	104.3	113.9	58
01.B47VPE120G	12	79	124.1	135.5	69
01.G47VPE130G	13	93	145.7	159.1	81
01.G47VPE140G	14	108	169	184.5	94
01.B47VPE150G	15	124	194	211.8	107
01.G37VPE160G	16	141	220.7	241	122
01.G37VPE180G	18	178	279.3	305	155
01.G37VPE190G	19	198	311.2	339.8	172
01.G37VPE200G	20	220	344.8	376.7	191
01.G47VPE220G	22	266	417.2	455.6	231
01.B47VPE230G	23	291	456	497.9	252
01.B47VPE240G	24	317	496.5	542.1	275
01.G37VPE250G	25	344	538.8	588.3	298
01.G37VPE260G	26	372	582.7	636.3	323
01.B47VPE270G	27	401	628.4	686.2	348
01.G37VPE280G	28	431	675.8	737.9	374
01.G37VPE290G	29	462	725	791.6	401
01.B37VPE300G	30	495	775.8	847.1	430
01.G47VPE320G	32	563	882.7	963.8	489
01.B47VPE340G	34	636	983.8	1077	552
01.G47VPE350G	35	673	1043	1142	585
01.G37VPE360G	36	713	1103	1208	619

