Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tirfor® motorisé TU-16H

Informations du produit



L'équipement TIRFOR® hydraulique se compose d'un groupe hydraulique qui permet de manoeuvrer à distance (ensemble ou séparément) 1, 2 ou 4 appareils TIRFOR® TU-16H/1600kg ou TU-32H/3200kg, munis de vérins hydraulique auto-inverseurs.

Le groupe hydraulique est équipé d'un moteur électrique ou thermique. L'alimentation par un circuit hydraulique de camion, tracteur ou autre engin est également faisable.

La vitesse est réglable au moyen d'un régulateur de débit.

Bien entendu il est toujours possible de manoeuvrer le TIRFOR® à la main au moyen de son levier télescopique, par exemple en cas de panne de courant

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE, Marqué UKCA


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tirfor® motorisé TU-16H

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Poids (kg)
5215398	1,6	11,5	38	36	48	800	646	483	86	400	236	31	78	144	160	28

© Novembre 2026 - Tous droits réservés