



## Pinces de levage vertical IPU10

### Informations du produit



#### Informations générales :

La pince de levage vertical IPU10 s'utilise pour lever, faire pivoter, déplacer ou transférer verticalement des tôles, des plaques ou des objets manufacturés de la position horizontale en position verticale et à nouveau en position horizontale (180°) en fonction des besoins. L'oeil articulé permet de placer et de lever la charge dans n'importe quelle direction ou avec une élingue à plusieurs brins sans levage latéral de la charge.

#### Détails:

- Capacités : de 0,5 à 30 tonnes métriques (CMU plus élevées sur demande).
- Nombreuses ouvertures des mâchoires : 0 à 155 mm.
- Corps en acier allié soudé : résistance et faible encombrement. Composants en acier forgé si nécessaire
- Test d'épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d'utilisation avec certificat.
- Nom de la société (CrosbyIP), logo, CMU et ouverture forgés sur le corps.
- Le numéro de série d'identification et la date du test d'épreuve de chaque produit sont forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d'entretien et de garantie
- Nombreux modèles :
- IPU10 - Pince standard pour les matériaux de dureté de surface jusqu'à 37Rc (345HB).
- IPU10J - Mâchoires grande ouverture
- IPU10S - Pour le levage de produits en acier inoxydable
- IPU10H - Pour les matériaux ayant une dureté de surface jusqu'à 47Rc (450HB).
- Gamme complète de pivotement à 180° pour le transfert, le pivotement ou le déplacement des produits
- Possibilité de verrouillage en position ouverte ou fermée avec linguet pour une préhension sur la matière, puis libération
- CMU minimale égale à 10 % de la CMU maximale
- Kits d'entretien disponibles
- Fabriquées par une usine certifiée ISO 9001.
- Toutes les tailles sont équipées du système RFID

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13155

**Attention:** Une charge minimale de 10% de la charge de travail maximale est requise. Sauf pour une charge maximale d'utilisation à 500 kg qui nécessite une charge minimale de 5% de la charge max. d'utilisation.

Réf.	Code	CMU Tonnes	Ouverture mm	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)	Délai
2486	0.5IPU10	0,5	0-16	0.5-IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9	15
2488	-	1	0-20	1-IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4	15
40027	-	2	0-35	2-IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5	15
2490	-	3	0-40	3-IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8	15
2492	-	4,5	0-40	4.5-IP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15
2494	-	6	0-50	6-IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24	15
2495	-	9	0-50	9-IPU10	126	325	552	80	310	94	104	44	20	29,5	15
2497	-	12	0-54	12-IPU10	160	392	616	80	433	121	137	41	25	57	15
16.012701683	-	16	5-64	16-IPU10	180	463	736	88	492	121	153	45	25	79	15
16.012701687	-	22,5	5-80	22.5-IPU10	222	554	863	110	565	139	186	49	25	126	15
16.012701691	-	30	5-80	30-IPU10	222	554	868	110	580	153	186	54	30	141	15

## Dimensions

