



## Palan à levier KITO série LB

### Informations du produit

**Généralité :** Appareil léger et compact de fabrication japonaise.

**Mécanisme unique de débrayage de chaîne** avec sécurités intégrées contre le débrayage accidentel en charge.

Poignée de levier robuste.

**Rapport de réduction souple** pour une manipulation sans effort.

Chaîne de charge nickelée nuance 100 (V) (1000 N/mm<sup>2</sup>) conformément à la norme 818-7.

Linguets des crochets avec blocage de sécurité.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU, logo CE, numéro d'identification

**Finition:** Peint

**Norme:** EN 13157

**Coefficient de sécurité:** 4:1

Réf.	Code	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Charge mini kg	Tirage manuel pour soulever une charge complète daN	Ø chaîne de charge mm	Brins (#)	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	S mm	t mm	Poids (kg)
500500080150037	LB008S015	0,8	1,5	25	28,4	5,6 x 15,7	1	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7
500500100150030	LB010S015	1	1,5	25	35,3	5,6 x 15,7	1	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9
500500160150035	LB016S015	1,6	1,5	38	33,3	7,1 x 19,9	1	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8
500500250150034	LB025S015	2,5	1,5	54	36,3	8,8 x 24,6	1	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2
500500320150030	LB032S015	3,2	1,5	35	36,3	10,0 x 28,0	1	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
500500630150030	LB063S015	6,3	1,5	90	37,2	10,0 x 28,0	2	190	217	540	415	112	50	60	34	26
500500900150030	LB090S015	9	1,5	130	38,2	10,0 x 28,0	3	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40

## Dimensions

