

Palan électrique ER2 deux vitesses

Informations du produit

Généralité: Le Palan électrique à suspension crochet KITO ER2 est fiable, sûr et facile d'utilisation.

Son corps est en aluminium injecté sous pression assurant légèreté, stabilité et solidité. Le carter est doté d'unventilateur de moteur externe qui refroidit le palan lors d'utilisation intensive.

Le frein électromagnétique génère une puissante force de freinage et maintient la charge en toute sécurité

Grâce aux engrenages hélicoïdaux, le fonctionnement est régulier et silencieux.

Capacités de 125 Kg à 5 tonnes.

Caractéristiques standard:

- 400 V/50 Hz
- Variateur pour deux vitesses de levage
- Boîte à boutons poussoirs ergonomique
- Interrupteur de fins de course haut/bas
- Compteur horaire
- Limiteur de couple à friction en carbonne
- Chaîne de levage nickelée Grade 80 selon norme EN 818-7
- Bac à chaîne en toile

Options:

- Chariot motorisé / à direction par chaîne / par poussée
- Limiteur de charge électrique
- Bac à chaîne en acier
- Frein mécanique combiné au limiteur de couple à friction
- Radiocommande
- 500 V/50 Hz à commande par contacteurs
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 phases
- Fins de course de levage ajustable électroniquement

Réf.			Hauteur de levée m	Nb de brins	Moteur kW	Notation moteur de levage (%ED)	Classe ISO/FEM	Poids additionnel par mètre de levage supplémentaire	Vitesse de levage* 50Hz \ élevée m/min	/itesse de levage* 50Hz basse m/min	Charge d'essai kg	Chaîne de charge mm	Poids (kg)
540101251007	ER2- 4 001IH	0,125	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2.8-1.4	156	4.3 x 12	27
540100031007	ER2- 003IS	0,25	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1.8-0.9	313	4.3 x 12	27
540100031007	ER2- 003IH	0,25	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2.6-1.3	313	6.0 x 16.8	36
540100051007	4 ER2- 005IL	0,5	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0.8-0.4	625	6.0 x 16.8	32
540100051007	ER2- 005IS	0,5	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1.4-0.7	625	6.0 x 16.8	36
540100101007	4 ER2- 010IL	1	3	1	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0.7-0.3	1 250	7.7 x 21.5	45
540100101007	ER2- 010IS	1	3	1	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1.4-0.7	1 250	7.7 x 21.5	52
540100161007	ER2- 016IS	1,6	3	1	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0.9-0.4	2 000	10.2 x 28.5	72
540100201007	ER2- 4 020IL	2	3	1	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0.7-0.4	2 500	10.2 x 28.5	73
540100201007	ER2- 020IS	2	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1.4-0.7	2 500	10.2 x 28.5	89
540100251007	ER2- 4 025IS	2,5	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1.1-0.6	3 130	11.2 x 31.3	100
540100322007	ER2- 032IS	3,2	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0.9-0.4	4 000	10.2 x 28.5	105
540100502007	ER2- 4 050IS	5	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0.6-0.3	6 250	11.2 x 31.3	128

Dimensions

