

Pince tri-crochets à fermeture automatique

Informations du produit



WiMAG

Généralités : Pour la pose verticale de tuyaux, regards, plaques en béton, etc ...

Type RSV complet avec trois pinces, chaînes et anneau de levage. Au moment du levage, les pinces se resserrent automatiquement avec une puissance démultipliée et proportionnelle au poids de la charge.

- Grande souplesse d'emploi
- Poids réduit et réparti sur les 3 éléments
- Réglage instantané de la zone de serrage en fonction de l'épaisseur des parois
- Utilisations multiples dans toutes les positions grâce à la butée orientable
- Longueur de chaque chaîne réglable

Coefficient d'utilisation : 4 en vertical, charge uniformément répartie sur les 3 brins.

... [En savoir plus](#)

Pince tri-crochets à fermeture automatique

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Nombres de pinces	Diamètre intérieur du regard m	Longueur chaîne m	Poids (kg)
655600150000020	RSV 1,5	1,5	40-120	3	0,4-2,0	1,5	31
655600300000020	RSV 3/230	3	90-230	3	0,4-2,0	1,6	54
655600300000020	RSV 3	3	50-180	3	0,4-2,0	1,6	55
655600300000020	RSVL 3/230	3	90-230	3	0,4-3,0	2,2	58
655600300000020	RSV 3/200 D	3	90-200	3	0,4-2,0	1,6	69
655600300000020	RSVL 3/200 D	3	90-200	3	0,4-3,0	2,2	73