



## Manille de levage inox

### Informations du produit



**Informations générales :** Manille de sûreté forgée, estampillée et contrôlée. Son axe renforcé est idéal pour une utilisation parfaitement sécurisée en tant que terminaison d'élingue, et en connexion avec les chaînes de pompes destinées à relever les pompes immergées et les aérateurs. Elle dispose d'une sécurité contre toute ouverture involontaire.

**Matériau:** acier inoxydable

**Marquage:** Marqué CE, Capacité, logo CE, code de traçabilité

**Coefficient de sécurité:** 6:1

**Grade:** 6

Réf.	Code	CMU Tonnes	a mm	b mm	c mm	d mm	d1 mm	e mm	Poids (kg)	Délai
11.3962074	SSWI 0,63 t-S	0,63	8	18	18	8	9	33	0,07	15
11.3981731	SSWI 0,63 t-S-W	0,63	8	21,5	18	8	9	35	0,08	15
11.3962086	SSWI 0,9 t-S	0,9	10	21,5	22	10	11	41	0,14	15
11.3962090	SSWI 1,6 t-S	1,6	12	26	25	12	13	41	0,22	15
11.3962151	SSWI 2,5 t-S	2,5	15	36	32	15	17	62	0,52	15
11.3962172	SSWI 4,25 t-S	4,25	18	42	46	18	21	78	1	15
11.3962285	SSWI 6,3 t-S	6,3	24	58	59	24	29	109	2,4	15

## Dimensions

