



Crochet à chape

Informations du produit

Crochet à verrouillage automatique

Charge d'épreuve à 2.5 fois la CMU

Matériau: Acier allié

Marquage: Selon la norme

Finition: peinture rouge

Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1

| Réf. | CMU Tonnes | Chaîne grade 80 1 brin mm | A mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Poids (kg) |
|--------------|---------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 401300110020 | 1,12 | 6 | 6 | 19 | 100 | 29 | 15 | 0,5 |
| 401300200020 | 2 | 7, 8 | 9 | 24 | 119 | 34 | 20 | 0,8 |
| 401300320020 | 3,15 | 10 | 11 | 30 | 143 | 44 | 26 | 1,4 |
| 401300530020 | 5,3 | 13 | 14 | 39 | 179 | 52 | 30 | 2,9 |
| 401300800020 | 8 | 16 | 18 | 49 | 212 | 60 | 36 | 5,6 |
| 401301250020 | 12,5 | 18, 20 | 21 | 62 | 243 | 90 | 48 | 9 |
| 401301500020 | 15 | 22 | 24 | 63 | 273 | 80 | 49 | 13 |

Dimensions

