

Griffe d'ancrage sur profilés PBC-S1

Informations du produit





La griffe d'ancrage Powertex PBC-S1 est durable et facile à installer sur différents types de poutres. La griffe d'ancrage est conçue pour fournir des points de montage et de levage rapides pour une grande variété d'applications.

Caractéristiques:

- Sûre toutes les griffes d'ancrage sont testées avec une charge d'épreuve de 1,5 x CMU.
- Compact et léger.
- Faible hauteur libre.
- Construction en acier durable avec revêtement en poudre et axe et poignée en noir.
- Equipée d'une puce RFID pour une utilisation et maintenance faciles.
- Code QR pour un accès aux manuels d'utilisation multilingues.
- Un certificat d'essai et une déclaration de conformité sont joints à chaque produit.
- Peut être transformé en version Blackline en collant l'étiquette grise inclus sur la plaque signalétique brillante.

Les produits Blackline conviennent à une utilisation dans les théâtres et l'industrie du divertissement.

Retrouvez l'ensemble des produits Powertex et leurs notices d'utilisation sur le sitehttps://www.powertex-products.com/

Remarque pour les applications dans le domaine du spectacle et du théâtre: Les pinces de poutre Powertex sont conçues et certifiées conformément aux normes industrielles de levage (EN 13155).

Pour toute application où des charges sont suspendues au-dessus de personnes, par exemple en théâtre, sur scène ou en rigging, veuillez vous assurer que l'ensemble de l'installation respecte les exigences de sécurité de la norme EN 17206.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, POWERTEX, Modèle, CE, WLL, Numéro de série, Code QR

Plage de température d'utilisation: -10°C à 50°C

Finition: Peinte en noir Norme: EN 13155

Coefficient de sécurité: 4:1.

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Poids (kg)
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16

Dimensions

