



## Grue d'atelier

### Informations du produit

Levage hydraulique capacité de 500 kg à 2 tonnes.

- Conforme à la directive 2006/42/CE
- Bras télescopique 3 positions, pompe à levée rapide, double action
- Sécurité système homme mort, soupape de sécurité contre la surcharge
- Grande maniabilité grâce aux 6 roues pivotantes, et crochet pivotant à 360°
- Repliable, se range facilement après utilisation, pratique, compacte et robuste, avec chromage dur pour vérin et pompe.

Également, les GRUES D'ATELIER MANUELLES ENCADRANTES capacité 500 kg et 1 tonne.

Équipées d'un bras télescopique réglable à 4 positions et d'un crochet pivotant à 360°.

Réf.	Capacité kg	A mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids (kg)
6015	500-425-350	1 410	895	102	2 120	1 960	150	340	75
6015	1000-800-700	1 675	1 230	150	2 445	2 330	-	245	115
6015	2000-1700-1500	1 690	1 290	150	2 705	2 505	-	230	165

## Dimensions

- F1: 100 / 1000 / 2000 kg
- F2: 425 / 800 / 1700 kg
- F3: 350 / 700 / 1500 kg

