Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage HR

Informations du produit

Comparés aux anneaux en acier carbone DIN 580, les anneaux HR en acier allié offrent une charge maximale d'utilisation supérieure à filetage équivalent.

La profondeur de taraudage minimum correspond à la longueur de la tige plus la moitié de son diamètre.

Pour un usage correct, l'anneau HR doit être complétement vissé (base de l'anneau adhérent à la surface).

- **Sur demande :** pas spéciaux BSF Sellers – UNC – UMF – SI – Pas fins

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié, forgé, trempé et revenu
Marquage: Marqué CE
Finition: vernissage époxydique rouge
Attention: Seul un levage vertical est préconisé. Nous recommandons l'utilisation d'anneaux de levage articulés en cas d'angle.

Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage HR

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	D mm	L mm	O mm	A mm	F mm	Poids (kg)
421100040420	8	0,4	8	24	19,5	20	8	0,06
421100070420	10	0,7	10	28	23	21	10	0,08
421100100420	12	1	12	40	29	22	12	0,14
421100120420	14	1,2	14	40	31,5	26	14	0,2
421100150420	16	1,5	16	51	36	28	14	0,3
421100200420	18	2	18	53	41,5	31	16	0,42
421100250420	20	2,5	20	56	45,5	32	16	0,5
421100300420	22	3	22	62	50	35	17	0,64
421100400420	24	4	24	67	53	38	20,5	0,92
421100500420	27	5	27	74	59	40	21	1,16
421100600420	30	6	30	79	60	45,5	24,5	1,66

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Octobre 2026 - Tous droits réservés