Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau d'ancrage AS19S GA

Informations du produit



Les anneaux d’ancrage sont destinés exclusivement à l’amarrage d’un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur (par exemple une corde avec un antichute stopfor)

Les anneaux d’ancrage répondent à la norme EN795 classe B, dispositif d’ancrage provisoire transportable. Ils permettent de créer un point d’ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 10 kN).

La version renforcée AS19S GA :
La version renforcée est protégée par une gaine tubulaire en kevlar, de couleur verte. La gaine en kevlar présente une sécurité optimale vis à vis des coupures et de l’abrasion.

Longueurs standard 0.6 / 1 / 1.5 / 2 mètres

... En savoir plus

Matériau: Polyester, Kevlar
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De - 30°C à + 60° C.
Norme: EN 795-B

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau d'ancrage AS19S GA

Données techniques

Réf.	Longueur m
821100061070	0,6
821100101070	1
821100151070	1,5
821100201070	2

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés