



Anneau ovale simple

Informations du produit

Utilisation pour câble ou chaîne, pour élingue 1 et 2 brins.

Avec méplat jusqu'à CMU 38 tonnes.

Matériau: Acier allié

Marquage: Selon la norme

Finition: Peint

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Réf.	CMU Tonnes	Elingue chaîne 1 brin	Elingue chaîne 2 brins	A mm	B mm	Ø D mm	Poids (kg)	Délai
401100200250	2	6/7	-	100	60	13	0,3	-
401100320250	3,15	8	6/7	120	70	16	0,6	-
401100530250	5,3	10	8	135	75	18	0,8	-
401100690250	6,9	13	10	150	90	20	1,1	-
401100800250	8	-	-	150	90	22	1,4	-
401101160250	11,6	16	13	170	95	25	2	-
401101300250	13	-	-	200	120	28	3	2
401101600250	16	20	16	200	120	30	3,5	-
401102120250	21,2	22	-	250	150	36	6,3	2
401102770250	27,7	26	20	250	150	38	7	-
401103210250	32,1	-	-	280	170	45	9,6	-
401103800250	38	32	22	300	200	45	12	-
401105000250	50	-	26	300	200	50	15,1	2
401106300250	63	-	32	350	200	55	20,5	-
401110000250	100	-	-	400	250	70	39,3	-
401112500250	125	-	-	400	250	80	52,7	-

Dimensions

