



## Anneau ovale triple

### Informations du produit

#### Maille de tête

Utilisation pour câble ou chaîne, pour élingue 3 et 4 brins.

Avec méplat jusqu'à CMU 50 tonnes.

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** Peint

**Norme:** EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 8

Réf.	CMU Tonnes	Elingue chaîne 3-4 brins	A mm	B mm	Ø D mm	a mm	b mm	Ø d	Poids (kg)	Délai
401100270240	2,7	6	120	70	16	100	60	13	1,2	2
401100350240	3,5	7	135	75	18	100	60	16	1,8	2
401100800240	8	8/10	150	90	22	120	70	18	2,9	-
401100900240	9	-	170	95	25	120	70	20	3,9	-
401101120240	11,2	13	200	120	28	120	70	20	4,9	-
401101300240	13	-	200	120	30	135	75	22	6	-
401101760240	17,6	16	250	150	36	135	75	25	9,6	2
401102000240	20	-	250	150	38	170	95	28	12,6	-
401102700240	27	18/20	280	170	45	200	120	33	19,7	-
401103200240	32	22	300	200	45	200	120	36	22,5	-
401104000240	40	32	300	200	50	150	90	38	24,5	-
401105000240	50	26	300	200	55	150	90	38	28	-
401106000240	60		350	200	58	150	90	42	34,6	-
401108000240	80	32	400	250	70	300	150	55	74,7	-
401110000240	100	-	400	250	80	300	150	58	92,4	-

## Dimensions

