Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Mini treuil portatif PULLEY-MAN

Informations du produit



Informations générales:
Treuil manuel à engrenages 150 kg, modèle standard (avec platine de fixation en acier zingué).
Fabrication française. Conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme NF 13157.

Utilisation :

- Opérations de levage ou traction/halage
- En intérieur ou en extérieur
- Levage de portes
- Ouverture de trappes
- Sur une remorque, sur un mât...

Détails:

- Treuil compact, de nouvelle génération, utilisant les qualités des matériaux composites et de l'aluminium, notamment l'anti-corrosion.
- Utilisation de -10°C à +50°C.
- Position à plat.
- Rapport force/compacité élevé.
- Grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°).
- Poignée de manivelle confortable et ergonomique (bi-matière "soft touch").
- Manivelle démontable.
- Ressort de cliquet et cliquets en inox.
- Frein automatique.
- Platine de fixation en acier zingué.

... *En savoir plus*


Attention: Livré en standard avec un câble d'une longueur de 12 mètres.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Mini treuil portatif PULLEY-MAN

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Poids (kg)
501300030000170	0,3	4,76	7,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés