

Mini treuil portatif PULLEY-MAN

Informations du produit

Informations générales:

Treuil manuel à engrenages 150 kg, modèle standard (avec platine de fixation en acier zingué). Fabrication française. Conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme NF 13157.

Utilisation:

- Opérations de levage ou traction/halage
- En intérieur ou en extérieur
- Levage de portes
- Ouverture de trappes
- Sur une remorque, sur un mât...

Détails:

- Treuil compact, de nouvelle génération, utilisant les qualités des matériaux composites et de l'aluminium, notamment l'anti-corrosion.
- Utilisation de -10°C à +50°C.
- Position à plat.
- Rapport force/compacité élevé.
- Grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°).
- Poignée de manivelle confortable et ergonomique (bi-matière "soft touch").
- Manivelle démontable.
- Ressort de cliquet et cliquets en inox.
- · Frein automatique.
- Platine de fixation en acier zingué.
- Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- Réducteur planétaire sous carter fermé.
- Système d'entraînement avec pignons satellites offrant un excellent équilibre mécanique et un faible effort à la manivelle.

Attention: Livré en standard avec un câble d'une longueur de 12 mètres.

Réf.	CMU	Dia. de câble	Poids
	tonne(s)	mm	(kg)
501300030000170	0,3	4,76	7,5

Dimensions

