

Adaptateur ADA 01

Informations du produit



Informations générales

- Adaptateur
- Pivotant sous charge.
- Contrôle anti-fissure sur 100% du produit.
- Autres variantes disponibles sur demande.

La CMU de l'adaptateur est égale à celle de l'anneau fixé.

Marquage: Marqué CE, Chaque anneau est accompagnée de recommandations d'utilisation

Attention: A utiliser uniquement avec les anneaux de levage articulés CODIPRO

Réf.	Couple de serrage Nm	Fil extérieur	Filetage intérieur maximal M ISO	Filetage intérieur maximal UNC	H mm	L1 mm	S mm	Délai
4215ADAM24	160	M 24 (x3)	18	5/8"	10	36	50	10
4215ADAM30	250	M 30 (x3,5)	20	7/8"	10	45	50	10
4215ADAM36	320	M 36 (x4)	27	1"	10	54	65	10
4215ADAM42	400	M 42 (x4,5)	33	1"1/4	10	63	75	10
4215ADAM48	600	M 48 (x5)	39	1"1/2	10	68	75	10
4215ADAM56	600	M 56 (x5,5)	42	1"3/4	10	78	95	10
4215ADAM64	600	M 64 (x6)	52	2"	10	90	95	10
4215ADAM100	600	M 100 (x6)	80	3"1/2	15	100	155	10

Dimensions

