

Palonnier-écarteur Modulift – MOD 24

Informations du produit

La gamme standard

Le palonnier-écarteur modulable est la solution idéale pour la plupart des besoins en levage – à usage multiple et économique. Le palonnier-écarteur Modulift MOD 24 a une capacité allant jusqu'à 24 tonnes. Longueur maximale de 5m à 6,5m avec réduction de la capacité.

La configuration modulable et interchangeable des composants permet aux écarteurs Modulift d'être réutilisés pour d'autres levages. Conçue par les ingénieurs de Modulift et fabriquée dans leurs propres installations, la gamme Modulift est leader sur le marché des palonniers-écarteurs modulables.

Configuration du palonnier-écarteur

Tous les palonniers-écarteurs Modulift sont composés d'une paire d'unités d'extrémité et d'une paire de pièces de liaison. Il est possible d'ajouter des entretoises afin de faire varier la portée de l'ensemble simplement en les boulonnant entre les pièces d'extrémité. On peut obtenir de nouvelles solutions de levage sans avoir à réinvestir dans un écarteur complet. Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre palonnier-écarteur, n'hésitez pas à nous contacter.

Surveillance de charge avec Active Link

L'Active Link fournit des données en temps réel sans fil en mesurant la charge aux deux extrémités du palonnier. C'est idéal pour le pesage et l'enregistrement des données dynamiques de la charge. Les données sont transmises sans fil à un émetteur-récepteur USB qui doit être connecté à un ordinateur Windows ou à une tablette avec un port USB. L'Active Link, qui remplace le lien filaire au composant standard, offre de nombreux avantages en termes de temps, de coût et de poids.



Réf.	Type	Poids (kg)
62080024DL012	Drop Link WLL 12t	5
62080024050	0.50 m Strut	16
62080024EU012	End Unit WLL 12t	17
62080024100	1.0 m Strut	24
62080024200	2.0 m Strut	41
62080024AL12	AL24 Active link 12t	-
6208ALSOFT024	Active link software	-
6208CMOD24	Set of 4 corners	-

Dimensions

