

## Anneau orientable à oeil avec clé

### Informations du produit



L'anneau de levage pivote sur 360° de manière réglable dans le sens de la charge.

Les anneaux orientables à oeil respectent ou dépassent les exigences de la norme ASME B30.26.

**Matériau:** Acier allié, trempé et revenu.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU, taille, qualité de l'acier, numéro d'identification du fabricant et traçabilité.

**Plage de température d'utilisation:** -40° à +200°C (sans diminution dans la CMU).

**Finition:** Peint.

**Norme:** EN 1677-1

**Note:** Puce RFID/NFC intégrée

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	CMU Tonnes	Dia. filetage mm	Couple de serrage Nm	Tête DIN 13	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	M mm	Poids (kg)
421100030620	0,3	M 8	10	1,25	38	25	9	9	12	25	24	6	41	6	44	M 8	0,1
421100040620	0,4	M 10	10	1,5	38	25	9	9	15	25	24	6	41	6	44	M 10	0,1
421100080620	0,75	M 12	10	1,75	45	30	10	11	18	33	30	9	47	8	52	M 12	0,2
421100150620	1,5	M 16	30	2	52	35	14	13	24	35	34	11	56	10	61	M 16	0,4
421100230620	2,3	M 20	70	2,5	60	40	16	15	30	44	37	15	65	12	70	M 20	0,6
421100320620	3,2	M 24	150	3	72	49	19	18	36	53	47	19	78	14	84	M 24	1,1
421100450620	4,5	M 30	350	3,5	91	61	24	22	45	62	59	23	95	17	105	M 30	2,1
421100700620	7	M 36	410	4	110	73	29	27	54	76	72	31	114	22	126	M 36	3,7
421100900620	9	M 42	550	4,5	128	83	34	32	63	89	81	38	132	24	147	M 42	5,8
421101200620	12	M 48	550	5	145	95	38	37	72	105	94	44	150	27	168	M 48	8,6
421101600620	16	M 56	800	5,5	148	102	40	43	84	124	92	49	166	27	178	M 56	11
421101800620	18	M 64	800	6	148	102	40	43	96	124	92	49	166	27	178	M 64	11,8

## Dimensions

