Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TURBO FOREST

Informations du produit



Câble forestier

Applications :

Utilisation treuil forestier de débardage
Afin de faciliter l'installation, il peut être fourni avec une boucle ou un accessoire forestier à son extrémité (chockers, ...)
Il peut également être utilisé pour la fabrication d'élingues de levage flexibles

Caractéristiques générales :

Charge de rupture élevée, ultra flexibilité, résistance à la déformation.
Câble en acier clair, croisé droite, âme métallique indépendante, légèrement graissé
Le martelage lui confère un aspect rond.

... *En savoir plus*

Caractéristiques: Très grande flexibilité
Construction du câble: 6 x 26 WS + IWRC
Note: Peut être utilisé pour la fabrication d'élingues performantes et flexibles

Tolérance Ø: +1% à +4%

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TURBO FOREST

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
103101004070389	10	1 960	Acier clair	sZ	95	60,2	Standard	0,51
103101104070389	11	1 960	Acier clair	sZ	112	71,4	Standard	0,6
103101204070389	12	1 960	Acier clair	sZ	132	82,6	Standard	0,7
103101304070389	13	1 960	Acier clair	sZ	156	97	Standard	0,82
103101404070389	14	1 960	Acier clair	sZ	180	112	Standard	0,95
103101504070389	15	1 960	Acier clair	sZ	210	130	Standard	1,1
103101604070389	16	1 960	Acier clair	sZ	238	147	Standard	1,24

© Novembre 2026 - Tous droits réservés