

Serre-câble à étrier DIN 741 POWERTEX



Informations du produit

Serre-câble pour l'attache des charges statiques. Sans Chrome 6

Matériau: Acier doux

Marquage: Selon la norme, Diamètre de câble recommandé en mm

Finition: Electrozingué

Norme: DIN 741

Note: Suivre les recommandations du schéma pour le sens de montage et espacement entre serre câble. Et voir le tableau pour définir le nombre de serre câble à employer en fonction du calibre

Attention: Ce serre-câble n'est pas destiné aux opérations de levage

Réf.	Code	Diamètre câble mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Poids (kg)
121200300230	PC741-3	3	21	10	10	M4	9	12	17	0,009
121200500230	PC741-5	5	23	10	11	M5	11	13	20	0,014
121200600230	PC741-6	6	26	11	12	M5	13	15	24	0,015
121200800230	PC741-8	8	30	15	14	M6	16	19	29	0,029
121201000230	PC741-10	10	34	17	18	M8	19	22	35	0,057
121201100230	PC741-11	11	36	18	19	M8	20	22	37	0,058
121201300230	PC741-13	13	42	21	23	M10	24	30	46	0,114
121201400230	PC741-14	14	44	22	23	M10	25	30	48	0,124
121201600230	PC741-16	16	50	26	26	M12	29	33	53	0,183
121201900230	PC741-19	19	54	30	29	M12	32	38	65	0,227
121202200230	PC741-22	22	61	34	33	M14	37	44	73	0,336
121202600230	PC741-26	26	65	37	35	M14	41	45	83	0,393
121203000230	PC741-30	30	74	43	37	M16	48	50	96	0,58
121203400230	PC741-34	34	80	50	42	M16	52	55	106	0,699
121204000230	PC741-40	40	88	55	45	M16	58	60	126	0,868

Dimensions

