

Serre-câble à étrier Inox POWERTEX



Informations du produit

Serre-câble pour l'attache des charges statiques

Matériau: Acier inoxydable AISI 316

Marquage: Selon la norme, Diamètre de câble recommandé en mm

Finition: Surface polie

Norme: DIN 741

Note: Suivre les recommandations du schéma pour le sens de montage et espacement entre serre câble. Et voir le tableau pour définir le nombre de serre câble à employer en fonction du calibre

Attention: Ce serre-câble n'est pas destiné aux opérations de levage

Réf.	Code	Diamètre câble mm	Dmm mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Poids (kg)
121200200240	PC316-2	2	M3	16	9	8	7	10	15	0,007
121200300240	PC316-3	3	M4	21	10	10	9	12	17	0,011
121200400240	PC316-4	4	M4	21	10	10	10	12	20	0,013
121200500240	PC316-5	5	M5	23	10	10	11	13	21	0,015
121200600240	PC316-6	6	M5	26	11	12	13	15	24	0,021
121200800240	PC316-8	8	M6	30	15	14	15	19	29	0,038
121201000240	PC316-10	10	M8	34	17	15	20	22	37	0,064
121201200240	PC316-12	12	M8	38	20	18	22	22	37	0,093
121201300240	PC316-13	13	M10	40	21	18	24	30	47	0,138
121201600240	PC316-16	16	M12	50	26	25	29	33	54	0,22
121201900240	PC316-19	19	M12	54	30	29	32	44	63	0,28
121202200240	PC316-22	22	M14	61	34	33	36	44	81	0,405
121202500240	PC316-25	25	M14	65	37	35	41	45	86	0,49

Dimensions

