Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamomètre Tractel Dynafor™ Pro

Informations du produit



Le dernier né de la gamme dynafor^{TM}. Polyvalent, robuste et connecté, le dynafor^{TM} Pro s'intègre parfaitement à toutes vos applications de pesage et de mesure de force.

En utilisation conjointe avec le nouvel afficheur déporté dynafor^{TM} HHD, le dynafor^{TM} Pro offre une multitude de fonctionnalités.

Équipé d'un module Bluetooth, le dynafor^{TM} Pro offre une portée sans fil de 40 m vers n'importe quel smartphone ou tablette équipé de l'application gratuite dynafor^{TM} BlueApp sur iOS ou Android.

- Précision : 0.2 %

Spécifications :

- Capacité de 1 t à 250 t
- Chipset radio-fréquence 2.4GHz pour une portée sans fil jusqu'à 400 m avec Tractel®
- dynaforTM HHD, grands écrans AL128 (200 m), DMU et accessoires logiciels
- Module Bluetooth pour une connexion à tout appareil intelligent équipé de l'application gratuite, jusqu'à 30 m

Options d'accessoires :

- DynaforTM HHD, peut atteindre une portée sans fil de 400 m
- DynaforTM AL128, peut atteindre une portée sans fil de 200 m

... *En savoir plus*


Matériau: Acier, Aluminium
Marquage: Marqué CE, Marqué UKCA
Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +50°C

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamomètre Tractel Dynafor™ Pro

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Poids (kg)
423500100170	dynafor™ Pro 1t	1	216	192,8	21,5	79	23	39	0,7
423500320170	dynafor™ Pro 3,2t	3,2	216	193,8	21,5	92	23	39	0,86
423500650170	dynafor™ Pro 6,5t	6,5	248	214,1	28,8	113	32	39	1,6
423501500170	dynafor™ Pro 15t	15	319	269,8	46,5	119	51	62	3,66
423502500170	dynafor™ Pro 25t	25	357	301,8	57,4	132	61	65	5,33
423505000170	dynafor™ Pro 50t	50	446	371,2	78,8	152	90	91	11,45

© Novembre 2026 - Tous droits réservés