



## Réa avec roulement à billes

### Informations du produit

Ces réas avec roulements à billes sont généralement utilisées dans le levage et le guidage de câbles métalliques avec des cycles de fonctionnement intensifs. Ces réas ont été spécialement conçues pour réduire le risque de torsion résultant des angles de déflexion. Ainsi, la durée de vie de votre câble sera prolongée.

Différents diamètres sont disponibles.

| Réf.         | Diamètre câble mm | Matériau | ø axe mm | Rayon de la rainure | Dia. poulie mm | Roulement | øD2 mm | øG mm | R mm | øD1 mm | øD3 mm | E mm | F mm | Poids (kg) |
|--------------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-----------|--------|-------|------|--------|--------|------|------|------------|
| 140100800233 | 8                 | GGG-60   | 15       | 4,5                 | 100 / 80       | 2x6002-RS | 80     | 15    | 4,5  | 100    | 88     | 18   | 20   | 0,7        |
| 140101000233 | 10                | GGG-60   | 22       | 5,5                 | 125 / 105      | 2x6022-RS | 105    | 22    | 5,5  | 125    | 115    | 23   | 27,5 | 1,5        |
| 140101200233 | 12                | GGG-60   | 30       | 6,5                 | 150 / 120      | 2x6206-RS | 120    | 30    | 6,5  | 150    | 132    | 36   | 40   | 3          |
| 140101400233 | 14                | GGG-60   | 30       | 7,5                 | 200 / 165      | 2x6206-RS | 165    | 30    | 7,5  | 200    | 179    | 36   | 40   | 4,5        |
| 140101800233 | 18                | GGG-60   | 35       | 9,5                 | 250 / 210      | 2x6207-RS | 210    | 35    | 9,5  | 250    | 228    | 40   | 45   | 8          |
| 140102000233 | 20                | GGG-60   | 40       | 11                  | 300 / 255      | 2x6208-RS | 255    | 40    | 11   | 300    | 275    | 45   | 50   | 12         |
| 140102200233 | 22                | GGG-70   | 45       | 12                  | 350 / 305      | 2x6209-RS | 305    | 45    | 12   | 350    | 327    | 45   | 50   | 17         |
| 140102400233 | 24                | GGG-70   | 50       | 13                  | 400 / 345      | 2x6210-RS | 345    | 50    | 13   | 400    | 369    | 55   | 60   | 24         |

## Dimensions

