



## Pivot spécial - roulement à billes JDT

### Informations du produit

Les accessoires de levage ENORM 10 se caractérisent par une résistance élevée, une ténacité accrue et une résistance supérieure à la moyenne aux températures extrêmes. Les produits ENORM 10 répondent aux exigences de la norme PAS 1061.

Pour les élingues chaîne EN 818-4 et convient à toutes les têtes de chape du système d'assemblage JDT

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** de - 40 °C à +200 °C = 100 % de la CMU, de + 200 °C à +300 °C = 90 % de la CMU, de +300 °C à +400 °C = 75 % de la CMU

**Norme:** EN 1677-1

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

| Réf.         | Code          | CMU<br>tonne(s) | a1<br>mm | a2<br>mm | b<br>mm | Ø d1<br>mm | Ø d2<br>mm | t<br>mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|---------------|-----------------|----------|----------|---------|------------|------------|---------|---------------|
| 422500140260 | ENORM EWGO 6  | 1,4             | 20       | 36       | 6       | 36         | 7,7        | 51      | 0,26          |
| 422500250260 | ENORM EWGO 8  | 2,5             | 26       | 43       | 8       | 41         | 10,6       | 56      | 0,41          |
| 422500400260 | ENORM EWGO 10 | 4               | 35       | 52       | 10      | 51         | 13,2       | 73      | 0,86          |
| 422500670260 | ENORM EWGO 13 | 6,7             | 43       | 65       | 13      | 59         | 17         | 88      | 1,51          |

## Dimensions

