

## Anneau de levage à crochet DSH

### Informations du produit



### Informations générales

L'anneau de levage DSH réunit anneau de levage articulé et crochet en un seul élément. L'anneau crochet DSH est équipé d'un linguet à verrouillage automatique qui lui apporte une sécurité maximale. Universel, le crochet sécurité de l'anneau DSH est compatible avec tous les systèmes de fixation : élingues textiles, chaînes, câbles, cosses... L'accrochage se fait rapidement et est compatible avec tout type de brin.

### Caractéristiques

- Filetage métrique : de M 8 à M 20 en standard; pour des charges de 0,40 t à 2,50 t
- Filetage UNC : de UNC 5/16"-18 à UNC 3/4"-10 en standard ; pour des charges de 1,000 lbs à 5,250 lbs
- Coefficient de sécurité 5

... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +200°C

**Norme:** EN 1677-1


*sauf grade/CMU*

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

## Anneau de levage à crochet DSH

### Dessin technique



### Données techniques

| Réf.         | CMU<br>tonne(s) | Filetage    | Couple de serrage<br>Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L1 mm | S1 mm mm | S2 mm mm | X mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|------|---------------|
| 420500040740 | 0,4             | M8 (x1,25)  | 6                       | 33   | 56   | 30   | 44   | 32   | 23   | 58   | 9,5  | 15    | 8        | 16       | 18   | 0,8           |
| 420500070740 | 0,7             | M10 (x1,50) | 10                      | 33   | 56   | 30   | 44   | 32   | 23   | 58   | 9,5  | 18    | 8        | 16       | 18   | 0,8           |
| 420500110740 | 1,05            | M12 (x1,75) | 15                      | 33   | 56   | 30   | 44   | 32   | 23   | 58   | 9,5  | 21    | 8        | 16       | 18   | 0,8           |
| 420500140740 | 1,4             | M14 (x2)    | 30                      | 45   | 81   | 45   | 65   | 46   | 29   | 79   | 13   | 23    | 8        | 20       | 24   | 1,9           |
| 420500200740 | 2               | M16 (x2)    | 50                      | 45   | 81   | 45   | 65   | 46   | 29   | 79   | 13   | 27    | 8        | 20       | 24   | 2             |
| 420500230740 | 2,3             | M18 (x2,5)  | 70                      | 45   | 81   | 45   | 65   | 46   | 29   | 79   | 13   | 27    | 8        | 20       | 24   | 2             |
| 420500250740 | 2,5             | M20 (x2,5)  | 100                     | 45   | 81   | 45   | 65   | 46   | 29   | 79   | 13   | 30    | 8        | 20       | 24   | 2             |