



## Anneau de levage à crochet DSH

### Informations du produit

#### Informations générales

L'anneau de levage DSH réunit anneau de levage articulé et crochet en un seul élément. L'anneau crochet DSH est équipé d'un linguet à verrouillage automatique qui lui apporte une sécurité maximale. Universel, le crochet sécurité de l'anneau DSH est compatible avec tous les systèmes de fixation : élingues textiles, chaînes, câbles, cosses... L'accrochage se fait rapidement et est compatible avec tout type de brin.

#### Caractéristiques

- Filetage métrique : de M 8 à M 20 en standard; pour des charges de 0,40 t à 2,50 t
- Filetage UNC : de UNC 5/16"-18 à UNC 3/4"-10 en standard ; pour des charges de 1,000 lbs à 5,250 lbs
- Coefficient de sécurité 5

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +200°C

**Norme:** EN 1677-1

*sauf grade/CMU*

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

Réf.	CMU tonne(s)	Filetage	Couple de serrage Nm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	L1mm mm	S1 mm mm	S2 mm mm	X mm mm	Poids (kg)
420500040740	0,4	M8 (x1,25)	6	33	56	30	44	32	23	58	9,5	15	8	16	18	0,8
420500070740	0,7	M10 (x1,50)	10	33	56	30	44	32	23	58	9,5	18	8	16	18	0,8
420500110740	1,05	M12 (x1,75)	15	33	56	30	44	32	23	58	9,5	21	8	16	18	0,8
420500140740	1,4	M14 (x2)	30	45	81	45	65	46	29	79	13	23	8	20	24	1,9
420500200740	2	M16 (x2)	50	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
420500230740	2,3	M18 (x2,5)	70	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
420500250740	2,5	M20 (x2,5)	100	45	81	45	65	46	29	79	13	30	8	20	24	2

## Dimensions

