Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage à crochet DSH

Informations du produit



Informations générales

L'anneau de levage DSH réunit anneau de levage articulé et crochet en un seul élément. L'anneau crochet DSH est équipé d'un linguet à verrouillage automatique qui lui apporte une sécurité maximale. Universel, le crochet sécurité de l'anneau DSH est compatible avec tous les systèmes de fixation : élingues textiles, chaînes, câbles, cosses… L'accrochage se fait rapidement et est compatible avec tout type de brin.

Caractéristiques

- Filetage métrique : de M 8 à M 20 en standard; pour des charges de 0,40 t à 2,50 t
- Filetage UNC : de UNC 5/16″-18 à UNC 3/4″-10 en standard ; pour des charges de 1,000 lbs à 5,250 lbs
- Coefficient de sécurité 5

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C
Norme: EN 1677-1
sauf grade/CMU


Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage à crochet DSH

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Filetage	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	X mm	Poids (kg)
420500040740	0,4	M8 (x1,25)	6	33	56	30	44	32	23	58	9,5	15	8	16	18	0,8
420500070740	0,7	M10 (x1,50)	10	33	56	30	44	32	23	58	9,5	18	8	16	18	0,8
420500110740	1,05	M12 (x1,75)	15	33	56	30	44	32	23	58	9,5	21	8	16	18	0,8
420500140740	1,4	M14 (x2)	30	45	81	45	65	46	29	79	13	23	8	20	24	1,9
420500200740	2	M16 (x2)	50	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
420500230740	2,3	M18 (x2,5)	70	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
420500250740	2,5	M20 (x2,5)	100	45	81	45	65	46	29	79	13	30	8	20	24	2

© Novembre 2026 - Tous droits réservés