

Point de levage à double articulation DSP



Informations du produit

Généralités

Le point de levage à double articulation DSP offre la possibilité d'adapter d'autres accessoires de levage : passage d'un câble ou d'une corde, placement d'un anneau à grand œil pour utilisation de crochets disproportionnés par rapport à l'anneau de levage,... Grâce à sa double articulation, l'anneau DSP se met parfaitement en ligne avec l'élingue.

Il est composé d'un anneau en acier et permet une rotation à 360°. Les modèles DSP ont un coefficient de sécurité de 5, cela signifie que leur charge de rupture est cinq fois plus élevée que la capacité indiquée dans la fiche technique.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Dia.	Couple de serrage Nm	Standard mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Poids (kg)	Délai
4215DSPM8	0,4	M 8 (x1,25)	6	15	33	56	30	19	19	58	9,5	15	8	16	0,3	10
4215DSPM10	0,7	M 10 (x1.50)	10	18	33	56	30	19	19	58	9,5	18	8	16	0,3	10
4215DSPM12	1,05	M 12 (x1.75)	15	21	33	56	30	19	19	58	9,5	21	8	16	0,3	10
4215DSPM14	1,4	M 14 (x2)	30	23	45	81	45	25	27	79	13	23	8	20	0,9	10
4215DSPM16	2	M 16 (x2)	50	27	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	0,9	10
4215DSPM18	2,3	M 18 (x2.5)	70	27	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	1	10
4215DSPM20	2,5	M 20 (x2.5)	100	30	45	81	45	25	27	79	13	30	8	20	1	10

Dimensions

