Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Point de levage à double articulation DSP

Informations du produit



Généralités

Le point de levage à double articulation DSP offre la possibilité d'adapter d'autres accessoires de levage : passage d'un câble ou d'une corde, placement d'un anneau à grand œil pour utilisation de crochets disproportionnés par rapport à l'anneau de levage,… Grâce à sa double articulation, l'anneau DSP se met parfaitement en ligne avec l'élingue.

Il est composé d'un anneau en acier et permet une rotation à 360°. Les modèles DSP ont un coefficient de sécurité de 5, cela signifie que leur charge de rupture est cinq fois plus élevée que la capacité indiquée dans la fiche technique ... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 5:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Point de levage à double articulation DSP

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Poids (kg)
4215DSPM8	0,4	M 8 (x1.25)	6	33	56	30	19	19	58	9,5	15	8	16	0,3
4215DSPM10	0,7	M 10 (x1.50)	10	33	56	30	19	19	58	9,5	18	8	16	0,3
4215DSPM12	1,05	M 12 (x1.75)	15	33	56	30	19	19	58	9,5	21	8	16	0,3
4215DSPM14	1,4	M 14 (x2)	30	45	81	45	25	27	79	13	23	8	20	0,9
4215DSPM16	2	M 16 (x2)	50	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	0,9
4215DSPM18	2,3	M 18 (x2.5)	70	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	1
4215DSPM20	2,5	M 20 (x2.5)	100	45	81	45	25	27	79	13	30	8	20	1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés