



## Anneau de levage en inox à double articulation SS.DSR

### Informations du produit



#### Généralités

L'anneau de levage en inox SS.DSR est un anneau à double articulation. Il est spécialement conçu pour réaliser des levages avec rotation de charges. Sa double articulation assure un alignement parfait avec l'élingue.

Le modèle SS.DSR est composé d'un anneau en acier inoxydable qui assure une résistance optimale face à la corrosion. Il peut se retourner sous charge. L'anneau est articulé à 180° mais permet une rotation à 360°.

Tous les anneaux de levage SS.DSR ont un coefficient de sécurité de 4:1 et 5:1, cela signifie que leur charge de rupture est quatre ou cinq fois plus élevée que la capacité indiquée dans la fiche technique. Le modèle SS.DSR est également disponible en version femelle (SS.FE.DSR).

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +20°C

**Norme:** EN 1677-1

*sauf grade/CMU*

**Coefficient de sécurité:** 5:1

| Réf.         | CMU<br>Tonnes | Filetage     | Couple de serrage<br>Nm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L1<br>mm | S1<br>mm | S2<br>mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|
| 4215SSDSRM6  | 0,1           | M 6 (x1)     | 4                       | 32      | 30      | 30      | 39      | 28      | 13      | 53      | 9,5     | 15       | 8        | 16       | 0,3           |
| 4215SSDSRM8  | 0,3           | M 8 (x1.25)  | 6                       | 32      | 30      | 30      | 39      | 28      | 13      | 53      | 9,5     | 16       | 8        | 16       | 0,3           |
| 4215SSDSRM10 | 0,5           | M 10 (x1.50) | 10                      | 32      | 30      | 30      | 39      | 28      | 13      | 53      | 9,5     | 16       | 8        | 16       | 0,3           |
| 4215SSDSRM12 | 0,8           | M 12 (x1.75) | 15                      | 32      | 30      | 30      | 39      | 28      | 13      | 53      | 9,5     | 19       | 8        | 16       | 0,3           |
| 4215SSDSRM14 | 1             | M 14 (x2)    | 30                      | 44      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 29       | 8        | 20       | 0,9           |
| 4215SSDSRM16 | 1,4           | M 16 (x2)    | 50                      | 44      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 26       | 8        | 20       | 0,9           |
| 4215SSDSRM18 | 1,4           | M 18 (x2.5)  | 70                      | 44      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 30       | 8        | 20       | 1             |
| 4215SSDSRM20 | 1,4           | M 20 (x2.5)  | 100                     | 44      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 30       | 8        | 20       | 1             |
| 4215SSDSRM22 | 2,2           | M 22 (x2.5)  | 120                     | 62      | 55      | 58      | 83      | 56      | 25      | 115     | 19      | 42       | 14       | 24       | 2,5           |
| 4215SSDSRM24 | 2,7           | M 24 (x3)    | 160                     | 62      | 55      | 58      | 83      | 56      | 25      | 115     | 19      | 42       | 14       | 24       | 2,6           |
| 4215SSDSRM27 | 2,8           | M 27 (x3)    | 200                     | 62      | 55      | 58      | 83      | 56      | 25      | 115     | 19      | 42       | 14       | 24       | 2,7           |
| 4215SSDSRM30 | 3             | M 30 (x3,5)  | 250                     | 62      | 55      | 58      | 83      | 56      | 25      | 115     | 19      | 47       | 14       | 24       | 2,8           |

## Dimensions

