Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

WE DSS Anneau de levage à souder

Informations du produit



Généralites :

L'anneau de levage à souder, disponible en modèle DSR et DSS, permet de réaliser un ancrage de préhension soudé pour le levage et l'arrimage d'une charge jusqu'à 10 tonnes. L'anneau est articulé à 180° mais permet une rotation de 360°.

Les anneaux WE.DSR et WE.DSS ont un coefficient de sécurité de 5, cela signifie que leur charge de rupture cinq fois plus élevée que la capacité indiquée dans la fiche technique.

... En savoir plus

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -20°C à + 200°C
Norme: EN 1677-1


Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

WE DSS Anneau de levage à souder

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	a mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids (kg)
4215WEDSS10	10	74	7	44	70	104	73	149	33	5,5

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés