Chaîne de levage Star Alloy Grade 100

Informations du produit

Informations générales : Chaîne destinée au levage. Disponible en deux classes de qualité différentes, Star Alloy avec une température maximale de fonctionnement de 200ºC et Star Alloy Plus+ avec une température maximale de fonctionnement de 380ºC.

Norme : EN 818-2 (capacité de levage plus élevée).

Matériau: Grade 10
Marquage: Selon la norme, Tous les mètres, un maillon est marqué. Star Alloy 10 et Star Alloy 8+
Norme: EN 818-2
higher capacity

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	Rupture min. kN	Pas	D mm	P mm	Li min.	Le max.	Poids kg/m
203500600000050	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96
203500700000050	7	1,9	77	21	7	21	9,5	25	1,2
203500800000050	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57
203501000000050	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46
203501300000050	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18
203501600000050	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28
203501900000050	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9
203502200000050	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88
203502600000050	26	26,5	1 060	78	26	78	35	94	16,18

Dimensions