

Chaîne de levage Star Alloy Grade 100

Informations du produit



Informations générales : Chaîne destinée au levage. Disponible en deux classes de qualité différentes, Star Alloy avec une température maximale de fonctionnement de 200°C et Star Alloy Plus+ avec une température maximale de fonctionnement de 380°C.

Norme : EN 818-2 (capacité de levage plus élevée).

Matériau: Grade 10

Marquage: Selon la norme, Tous les mètres, un maillon est marqué. Star Alloy 10 et Star Alloy 8+

Norme: EN 818-2

higher capacity

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	Rupture min. kN	Pas	D mm	P mm	Li min.	Le max.	Poids kg/m	Délai
11.6570261	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96	15
11.6570264	7	1,9	77	21	7	21	9,5	25	1,2	15
161162	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57	15
161163	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46	15
161164	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18	2
161165	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28	15
11.6570278	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9	15
11.6570281	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88	15
11.6514160	26	26,5	1 060	78	26	78	35	94	16,18	15

Dimensions

