Boucle de levage

Informations du produit

La boucle de levage pour éléments en béton est composée d'un câble galvanisé de haute résistance. Avant toute utilisation, il faut vérifier que :

- la boucle de levage est entièrement vissée ;
- les filetages soient propres ;
- la boucle de levage n'est pas endommagée.

Son utilisation doit être limitée à des efforts de traction oblique dont l'angle est compris entre 0 et 45° par rapport à l'axe de la douille. Le diamètre des crochets utilisés doit être supérieur ou égal à celui du câble afin d'éviter une usure prématurée.

En cas de déformation ou de filetage, la boucle de levage n'est pas réparable et doit être automatiquement remplacée. Chaque boucle doit être contrôlée au moins une fois par an.

Toutes les boucles de levage sont certifiées CE et fournies avec un certificat, et une notice d'utilisation et de sécurité.

Marquage: Marqué CE
Note: Dans le cas d'une manipulation avec plusieurs boucles, l'utilisation d'un palonnier est obligatoire.

Coefficient de sécurité: 6:1

Réf.	CMU Tonnes	e mm	h mm	Rd mm	Délai
99.1164500500	0,5	22	155	12	15
99.1164701200	1,2	27	165	16	15
99.1164902000	2	35	215	20	15
99.1165002500	2,5	44	255	24	15
99.1165104000	4	55	300	30	15
99.1165206300	6,3	68	360	36	15
99.1165308000	8	75	425	42	15
99.1165412500	12,5	95	530	52	15

Dimensions