



Cordage DYNICE pour tambour de treuil

Informations du produit

Cordage haute performance

Spécialisé pour la descente et le levage en haute mer et le remorquage des chaluts de pêche. C'est un excellent choix pour remplacer le câble du treuil.

Le cordage DYNICE a fait ses preuves sur le tambour du treuil, autant pour la pêche que pour l'offshore et il s'adapte également aux treuils de traction.

Conception :

6 couches différentes pour réaliser la ligne avec une très grande stabilité transversale et une grande rigidité axiale. Le cordage est thermofixé et tendu avec une âme en plastique pour assurer la fermeté et la rondeur.

Une gaine durable en sur-tressage Dyneema est moulée sur le cordage principal.

Note: La densité est de 0,96 et le cordage est flottant, mais si nécessaire, la densité peut être ajustée jusqu'à 1,20 pour s'assurer que le cordage coule.

Réf.	Dia. mm	Rupture min. T tonne(s)	Ecart poids en mer kg	Poids kg/m
301201200000150	12	12	-0,009	0,11
301201400000150	14	18	-0,011	0,141
301201600000150	16	25	-0,015	0,184
301201800000150	18	31	-0,018	0,219
301202000000150	20	39	-0,024	0,295
301202200000150	22	44	-0,026	0,318
301202400000150	24	47	-0,031	0,384
301202600000150	26	56	-0,035	0,439
301202800000150	28	65	-0,042	0,523
301203000000150	30	74	-0,046	0,576
301203200000150	32	83	-0,053	0,662
301203400000150	34	91	-0,057	0,71
301203600000150	36	99	-0,065	0,804
301203800000150	38	107	-0,069	0,863
301204000000150	40	115	-0,073	0,915
301204200000150	42	134	-0,079	0,979
301204400000150	44	142	-0,084	1,043
301204600000150	46	146	-0,093	1,155
301204800000150	48	157	-0,099	1,229
301205000000150	50	169	-0,105	1,311