Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence sur fût triangulée

Informations du produit



Capacité standard : 150 kg à 2 tonnes

- Rotation de 270°
- Peinture RAL 1028
- Fixation au sol par des tiges d'ancrage avec massif béton

Options :

- Equipée d'un palan électrique ou manuel
- D'autres peintures disponibles
- Galvanisation à chaud
- Butée de rotation
- Alimentation électrique et verrouillage
- Ralentisseur de rotation
- Différentes conceptions possibles

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13001-1

Coefficient de sécurité: 1.5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence sur fût triangulée

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Radius	Vitesse de levage m/min.
6025	0,15	2-6	8,0/2,0
6025	0,25	2-6	8,0/2,0
6025	0,5	2-6	8,0/2,0
6025	1	2-6	4,0/1,0
6025	1,6	2-6	5,0/1,25
6025	2	2-6	5,0/1,25

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés